Деталь

Детали - это главные строительные блоки в Apparatus’е. Это высокоуровневые сущности (в отличие от трейтов), которые поддерживают некоторую дополнительную ECS+ функциональность, например, мульти-итерацию и наследование.


Детали наследуются от класса UObject и являются субъектом сборщика мусора и Unreal’ской модели памяти.

Создание деталей


Используя C++

Чтобы создать деталь, видимую в вашем C++ коде, вам следует сделать следующее:


- Откройте главное File-мению в UE и выберете опцию “New C++ Class...” :




- В открывшемся окне пометьте “Показывать все классы” (“Show All Classes”):




- Теперь вы можете выбрать любой доступный базовый класс, включая классы Apparatus'а. Выберете "Detail" в качестве базового класса:




- Кликните "Next" и вы должны увидеть диалог выбора имени. Назовите создаваемый класс как надо и продолжите, нажав на зелёную кнопку "Create Class":



- Новый класс будет создан как комбинация заголовочного файла (.h) и файла-ресурса (.cpp). Всё будет помещено в "Source" (под)папку вашего проекта. Теперь вы должны увидеть их в выбранной системе программирования (IDE):



- Заметим, что вы, возможно, должны были рекомпилировать проект и/или перезапустить редактор после этого. Не волнуйтесь за некоторые возможные ошибки, вновь сгенерируйте проект IDE, скомпилируйте и запустите.



- Содержимое соответствующих фалов должно быть таким:
  - `MyDetail.h`:<code cpp>

```
// Fill out your copyright notice in the Description page of Project Settings.

#pragma once
```

#include “CoreMinimal.h” #include “Detail.h” #include “MyDetail.generated.h” UCLASS() class ME_API UMyDetail : public UDetail {

```
GENERATED_BODY()
```

}; </code>

- MyDetail.cpp:<code cpp>

// Fill out your copyright notice in the Description page of Project Settings.

#include “MyDetail.h”

</code>

- Теперь вы можете добавлять какие-нибудь поля данных в класс, как обычно это делается, прямо в заголовочном файле C++: <code cpp>

float X = 0; float Y = 0; </code>

- Возможно вы также захотите опубликовать свои поля в качестве свойств класса, чтобы получить к ним доступ через блупринты и даже поменять их начальные значения через пользовательский интерфейс (для подробностей, пожалуйста, посетите документацию по Свойствам): <code cpp>

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere) float X = 0;

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere) float Y = 0; </code>

- Ваша C++ деталь готова к использованию. Пожалуйста, проверьте API документацию для дополнительной информации.

From:
http://turbanov.ru/wiki/ - **Turbopedia**

Permanent link:
http://turbanov.ru/wiki/ru/toolworks/docs/apparatus/detail?rev=1623683908

Last update: **2021/06/14 15:18**