


Steady Ticking

Почти все видео-игры (и, следовательно, игровые движки) имеют в общем случае технику итерирования игрового процесса. Игра по сути является циклом. Это цикл так и называется - *игровой цикл*. В каждой итерации игрового цикла игра должна подготовить и актуализировать своё состояние, в частности, проработать рендеринг, оценить производительность и нарисовать графику. В рамках Unreal Engine эти итерации называются *тиками* (*ticks*). Это что-то наподобие сердца игры.

Как и сердцебиение человека, временные интервалы тиков различаются; то есть изменяется время, необходимое для того, чтобы обработать и отрисовать новый кадр. Вы можете неожиданно получить кадр, вычислительная или графическая нагрузка на котором будет достаточно высокая, и время тика увеличится.




Чтобы игровая логика актуализировала состояние игры, этот меняющийся *временной интервал* (*delta time*) подаётся ей на вход как вещественное значение, чтобы построить новый “шаг” на основе предыдущего. В Unreal Engine это делается при помощи ноды-события *Tick*, а конкретно, при помощи её аргумента *Delta Seconds*:




Техника рабочая, например, когда вы играете в игру с заранее вычисленной анимацией, где результат всегда определён во времени. К несчастью, так бывает не всегда, так как игры в большинстве своём интерактивны и нагрузка меняется от кадра к кадру.

Если применить переменное время кадра к такому процессу, как просчитывание коллизий, то их устойчивость будет значительно падать, если время тика увеличится. Рассмотрим следующий пример.


Пусть у нас есть шар с симуляцией физики. Шар сдвигается со своей позиции в зависимости от своей скорости (которая определяется на основе гравитации и других действующих сил). Когда время тика стабильно и достаточно мало, всё работает, как ожидалось. Но как только один из кадров “даёт сбой”, система сразу же становится крайне нестабильной и мяч с лёгкостью может проскочить сквозь пол, что приводит к совершенно некорректному поведению.



Наша цель - стабилизировать время кадра и нормализовать вычисления.



В физике Unreal Engine есть способ стабилизировать время кадра. Это достигается ограничением максимального времени тика:




Если текущий кадр занимает большее время, чем заданное значение, физика движка получит это значение как свой `delta time`, для вычисления текущего шага. Это, в свою очередь, вызовет в замедление игрового времени. Что-то наподобие slow-motion эффекта, а симуляция не потеряет своей стабильности, то есть, стабильность будет не ниже, чем предоставленное допустимое значение.

Другой способ достичь стабильности физики - использовать такую технику Unreal Engine, как


[sub-stepping](#). Для большей информации по этой теме можете посмотреть официальную документацию по ссылке.

Apparatus предоставляет схожую sub-stepping-гу концепцию, которую мы называем “*Steady Ticking*”. Каждый [Mechanism](#) реализовывает специальное событие *Steady Tick*:



Устойчивые тики имеют фиксированный временной интервал и выполняются параллельно основным тикам (event-tick), у которых этот интервал может меняться. Слово “параллельно” совершенно не означает мульти-поточность, напротив, подчёркивает логику вызовов.


Variable Ticks




На картинке выше вы могли заметить, что может произойти несколько устойчивых тиков за один переменный тик. Также, как и несколько переменных тиков могло произойти за один устойчивый. Такие различия могут привести к нежелательным резким перемещениям объектов (или выполнения другой логики). Чтобы решить этот вопрос нужна интерполяция.

В течение переменного “родного” тика мы интерполируемся между предыдущим устойчивым тиком и следующим. Сам пользователь может выполнять необходимую интерполяцию, но Apparatus уже предоставляет требуемый функциональный базис, чтобы это сделать.

Для начала рассмотрим ноду *Steady Frame Ratio* (соотношение устойчивых кадров):




Эта нода возвращает отношение текущего переменного тика к активному устойчивому. Для лучшего понимания, просто посмотрите эту схему:




Steady Ticks

Это отношение, являясь числом из отрезка $[0.0, 1.0]$, может быть использовано для интерполяции анимации на основе её предыдущей и следующей состояний. Чтобы этого достичь, ваши механики, выполняемые устойчивыми тиками, должны подготовить оба эти состояния в течении своего времени выполнения. Обычный же (переменный) тик может использовать ноду [Lerp](#), чтобы обеспечить непосредственно гладкость и неразрывность.

Иногда бывает утомительно (или довольно трудно) управлять обеими предыдущим и следующим состояниями в некоторых вспомогательных переменных. Вы, возможно, захотите использовать текущее состояние объекта, вместо предыдущего, - например, можно использовать `transform`-вектор для вычисления следующего шага. Поэтому мы предлагаем вам метод, который удобно использовать и при таком подходе, - нода `Steady Future Factor`.




Эта нода несколько похожа на `Steady Frame Ratio`, по крайней мере тем, что возвращает единственное число с плавающей точкой из отрезка $[0.0, 1.0]$. Но отличается она, на самом деле, причиной, по которой выходные значения лежат именно в таком промежутке. Проиллюстрируем это на схеме:




Steady Ticks

Как вы можете видеть, последнее изменение (было оно в устойчивом или обычном тике) отслеживается и запоминается в качестве стартовой точки для отношения. Вторая часть такая же, как и для узла Steady Frame Factor, и фактически представляет собой временную метку следующего будущего устойчивого кадра/*не понял предложения, прогнал через Google-translate: The second part is the same as for the Steady Frame Factor node and actually represents a timestamp of the next future steady frame.*/. Используя ноду Steady Future Factor, вы можете использовать текущее актуальное состояние как базу для [Lerp](#)'а со следующим состоянием. Просто будьте внимательны к своим вычислениям и убедитесь в том, что в реально поддерживаете трек того, что вы хотите интерполировать.


Обе эти ноды могут быть использованы прямо в tick-событиях ваших механик. Однако, мы имплементировали специальное событие для механик, так называемое Presentation Tick-событие, которая естественным образом связывает вышеперечисленные pure-функции:



Это событие наступает после нормальных переменных тиков (а значит, и после тиков устойчивых) и подразумевает использование для вычисления визуального отклика механик. Интерполяция механик, очевидно, тоже может быть вычислена. Посмотрите на этот всеобъемлющий пример механики интерполяции 3d-положения объекта (выдержка из нашего примера-платформера):



Самая важная `Apply Offset` функция выглядит так:



Завершая тему статьи, следовало бы сказать о том, что описанные техники вовсе не являются обязательными к применению. Вы можете выполнять свои механики так, как захотите, и настраивать движок так, чтобы он обрабатывал только определённые FPS. Мы же, тем не менее, предлагаем вам путь для достижения стабильной частоты кадров геймплея и также рекомендуем использовать его для поддержания стабильности.

From:
<http://turbanov.ru/wiki/> - **Turbopedia**

Permanent link:
<http://turbanov.ru/wiki/ru/toolworks/docs/apparatus/steady-tick>

Last update: **2021/04/21 01:29**

